

2018 MAVERICK™ TRAIL

Конструктивні особливості

Динамічний	Активний	Надійний
<ul style="list-style-type: none"> Потужний двигун і трансмісія Простота керування і високі ходові якості Передня і задня підвіска спеціальної конструкції для їзди позашляховими трасами 	<ul style="list-style-type: none"> Широка функціональність та універсальність Підвищений рівень комфорту з кабіною Ergo-Lok Можливість підібрати конфігурацію Maverick Trail відповідно до власних потреб 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірені конструкторські рішення, дизайн, якість збірки та оздоблення від Cap-Am Підвищений рівень захисту Більше пригод і менше технічного обслуговування



«Білий» (White)/800

Шини/колісні диски

Передні шини	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 дюймів (66 x 20 x 31 см)
Задні шини	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 дюймів (66 x 23 x 31 см)
Колісні диски	12-дюймові сталеві

Розміри

Д x Ш x В	301 x 127 x 175 см
Колісна база	230 см
Кліренс	25 см
Суха вага	596 кг
Вантажомісткість кузова	136 кг
Місткість багажних відділень	Загальна: 20 л Речовий ящик: 16 л Водійське сидіння: 2 л Центральна консоль і підстаканники: 3 л
Тягове зусилля	680 кг
Ємність паливного бака	38 л

Особливості, характерні виключно для цієї моделі

- Автоматична система блокування переднього диференціала Visco-Lok[†]
- 12-дюймові сталеві колісні диски
- Сидіння Ergoripnt

Двигуни

	800
Тип	51 к.с., здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів двигун Rotax® 800 см³, з рідинним охолодженням
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор з системою швидкого спрацювання T (QRS-T), посилену вентиляцією та електронною системою захисту приводного ременя Extra-L / H / N / R / P (з ультранизькою знижувальною передачею)
Приводний механізм	Привід на 2 або 4 колеса з автоматичною системою блокування переднього диференціала Visco-Lok [†]
Допоміжні функції керування	Електронна система автоматичного контролю стійкості на схилі
Рульове керування з підсилювачем	Н/Д

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 25 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсійна задня підвіска на поздовжніх A-подібних важелях типу T (TTA-T) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 27 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

Гальма

Передні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентильованих гальмівних диска 220 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатор ременів сидіння, діагностичний центр, годинник	Лебідка	Н/Д
Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в консолі (20 A)	Кермо	Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
Магнітоелектричний генератор	650 Вт	Захист	Інтегрований передній сталевий бампер, повний захист днища з формованих плит
Освітлення	Дві 55-ватні передні фари зі світловідбивачами і світлодіодні хвостові ліхтарі	Тип зчпного пристрою	Приймальний зчпний пристрій 5 см

Гарантія

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

