

2018 MAVERICK™ X3 X™ rc TURBO R

Конструктивні особливості

Зухвалий	Потужний	Точний
<ul style="list-style-type: none"> ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління Низьке розташування сидіння Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях 	<ul style="list-style-type: none"> Лідер у галузі, двигун Rotax® ACE 172 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем Покращена динаміка повітряних потоків Трансмісія з системою QRS-X 	<ul style="list-style-type: none"> Підвіска TTX з найдовшим у галузі ходом Надзвичайно ефективна й легковага рама Характеристики найточнішої керованості

Особливості, характерні виключно для моделі X rc

- Ширина 183 см
- Smart-Lok*: система повного блокування переднього диференціала під час руху з різними режимами електронного автоматичного керування
- 14-дюймові алюмінієві колісні диски з бредлоками з 30-дюймовими шинами Maxxis Liberty
- Хід підвіски до 61 см
- Повністю регульовані амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з винесеним резервуаром і перепускним клапаном
- Передній бампер, зміцнений повний захист днища з високомолекулярного матеріалу із захисними плитами в місці розташування диференціала та під бампером, напівдверцята, повний алюмінієвий дах, захист порогів з надвисокомолекулярного матеріалу, ремені безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими вставками, захисні каркасні труби в районі лобового скла, захисні щитки важелів передньої та задньої підвіски з високомолекулярного матеріалу, ледбідка на 2041 кг, передній і задній буксирні гаки



■ «Чорна сажа» і «октановий блакитний» (Carbon Black & Octane Blue)/TURBO R

Двигун	TURBO R
Тип	172 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 см ³ , рідинне охолодження із вбудованим проміжним охолоджувачем та високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson†
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор з системою швидкого спрацьовування X (QRS-X) з посиленою вентиляцією, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Передній диференціал, що блокується з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 × 4 заблокований передній диференціал/4 ROCK (режим їзди скелястою місцевістю)/ 4 TRAIL (режим їзди позашляховими трасами) <small>* Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є галузевим лідером на ринку приводних механізмів</small>
Рульове керування з підсилювачем	Високомоментна тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)

Шини/колісні диски

Передні шини	Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см)
Задні шини	Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 дюймів (76 x 25 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові алюмінієві з бредлоками

Розміри

Д x Ш x В	338 x 183 x 170 см
Колісна база	259 см
Кліренс	38 см
Номінальна суха вага	794 кг
Каркас/рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість багажних відділень	Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстаканники: 0,4 л
Ємність паливного бака	40 л

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні A-подібні важелі вигнутої конструкції (як у перегонних вантажівок) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см
Передні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback з перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою
Задня підвіска	4-ланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості та вигнутими нижніми ланками, довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Амортизатори FOX† 3.0 PODIUM RC2† з винесеним резервуаром, перепускним клапаном і подвійним регулюванням швидкості стиску та відбою

Гальма

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показник рівня палива, показник положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO™, ремені сидіння й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Передній бампер, зміцнений повний захист днища з високомолекулярного матеріалу із захисними плитами в місці розташування диференціала та під бампером, напівдверцята, повний алюмінієвий дах, захист порогів з надвисокомолекулярного матеріалу, ремені безпеки з кріпленням у 4 точках з м'якими вставками, захисні каркасні труби в районі лобового скла й захисні щитки важелів передньої та задньої підвіски з високомолекулярного матеріалу
		Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
Ледбідка	Ледбідка на 2041 кг з синтетичним тросом	Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

Гарантія

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

can-am
www.brp.ua

