

2018 MAVERICK™ X3 X^{mr} TURBO R

Конструктивні особливості

Зухвалий	Потужний	Точний
<ul style="list-style-type: none"> ДНК торгової марки Can-Am з дизайном нового покоління Низьке розташування сидінь Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, що регулюються в чотирьох положеннях 	<ul style="list-style-type: none"> Лідер у галузі, двигун Rotax® ACE 172 к.с., з турбонаддувом і проміжним охолоджувачем Покращена динаміка повітряних потоків Трансмісія з системою QRS-X 	<ul style="list-style-type: none"> Підвіска ТТХ з найдовшим у галузі ходом Надзвичайно ефективна й легковага рама Характеристики найточнішої керованості

Особливості, характерні виключно для моделі X^{mr}

- Ширина 183 см
- Стратегічне розташування повітрязбірника двигуна і впускного/випускного отворів варіатора
- Smart-Lok™: система повного блокування переднього диференціала під час руху з різними режимами електронного автоматичного керування
- 14-дюймові алюмінієві колісні диски з бедлоками з 30-дюймовими шинами ITP Cryptid
- Довжина ходу підвіски до 61 см
- Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску
- Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом
- Передній бампер, повний захист днища з високомолекулярного матеріалу, захисна плита під бампером, напівдверцята, передній і задній буксирні гаки



■ «Чорна сажа» і «сонячно-жовтий» (Carbon Black & Sunburst Yellow)/TURBO R

Двигун TURBO R

Тип	172 к.с., трициліндровий двигун з турбонаддувом Rotax ACE (покращена ефективність згоряння) 900 куб. см, рідинне охолодження із вбудованим проміжним охолоджувачем, високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson† і повітрязбірником двигуна стратегічного розташування
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор з системою швидкого спрацювання X (QRS-X) і посиленою вентиляцією зі стратегічним розташуванням повітрязбірників варіатора і вихлопної труби, L / H / N / R / P
Приводний механізм	Передній диференціал, що блокується з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Справжня 4-діапазонна система контролю тяги: 2 × 4 заблокований передній диференціал/4 MUD (режим брудової їзди)/ 4 TRAIL (режим їзди позашляховими трасами) <small>*Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є галузевим лідером на ринку приводних механізмів</small>
Рульове керування з підсилювачем	Тридіапазонна динамічна система рульового керування з підсиленням (DPS™)

Підвіски

Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі вигнутої конструкції (як у перегонових вантажівок) зі стабілізатором поперечної стійкості/довжина ходу 56 см
Передні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску
Задня підвіска	4-ланкова торсійна підвіска на поздовжніх важелях X (ТТХ) зі стабілізатором поперечної стійкості та вигнутими нижніми ланками, довжина ходу 61 см
Задні амортизатори	Комбіновані амортизатори FOX† 2.5 PODIUM Piggyback QS3† з регулюванням ступеня стиску та нижньої точки ходу

Гальма

Передні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 262 мм з гідравлічними двопоршневими супортами
Задні гальма	Два вентиляваних гальмівних диска 248 мм з гідравлічними двопоршневими супортами

Характерні властивості

Приладова панель	Багатофункціональна аналогова /цифрова: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори спортивного режиму/режиму ECO™, ременів сидіння й повного приводу, діагностичний центр, годинник, автоматичне відключення	Захист	Передній бампер, повний захист днища з високомолекулярного матеріалу, захисна плита під бампером, напівдверцята, передній і задній буксирні гаки
Лебідка	Лебідка на 2041 кг з синтетичним тросом	Прилади	Розетка постійного струму типу запальнички в центральній консолі
		Освітлення	Світлодіодні фари й хвостові ліхтарі з унікальними фірмовими світлодіодами Can-Am
		Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою запуску/вимкнення двигуна

Гарантія

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	6 міс. для комерційного / прокатного використання

Шини/колісні диски

Передні шини	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймів (76 x 23 x 36 см)
Задні шини	ITP Cryptid 30 x 11 x 14 дюймів (76 x 28 x 36 см)
Колісні диски	14-дюймові алюмінієві з бедлоками

Розміри

Д x Ш x В	338 x 183 x 170 см
Колісна база	259 см
Кліренс	38 см
Номінальна суха вага	766 кг
Каркас/рама	Двофазна сталь 980, суцільнозварна
Вантажомісткість	91 кг з системою швидкого кріплення LinQ™
Місткість багажних відділень	Загальна: 9 л Речовий ящик: 6 л Центральна консоль: 3 л Підстаканники: 0,4 л
Ємність паливного бака	40 л

Can-Am

www.brp.ua

